

Descrição Couché alto brilho 1 face, verso pigmentado mate branco. Gramagem alta

Características Elevada brancura
Excepcional brilho de tintas
Reduzido consumo de tintas na impressão
Lisura superior (excelente resultado em plastificações)
Extraordinário resultado na impressão, verniz, estampagem e cunhos

Aplicações Relatórios & contas, calendários, materiais publicidade, cartões visita, folhetos, materiais ponto de venda, pastas, postais

Propriedade	Norma	Unidades	180	250	275	300	350	400
Gramagem	ISO 536	g/m ²	180	250	275	300	350	400
Resistência dobragem	DIN 53121(5° 50mm)	cd mNm	>1	>4	>5,5	>7	>11,5	>15,5
Brancura face superior	DIN 53145, part2	%	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8
Resistência dobragem	DIN 53121(5° 50mm)	md mNm	>2,5	>8,5	>12	>14,5	>24	>33
Volume	DIN 53105, part 1	µm	203	284	316	345	403	460
Brilho	DIN 54502 R' 45°	%	>65	>65	>65	>65	>65	>65
Rugosidade, verso	DIN 53108	ml/min	<400	<450	<450	<450	<500	<500
Rugosidade, frente	PPS 78	µm	<0,8	<0,9	<1	<1	<1	<1

Formato	180	250	275	300	350	400
65x90					—	
70x100	—	—	—	—	—	—

■ PB — PQ

Certificações disponíveis

FSC
ISO 14001
ISO 9001

Esta informação está sujeita a possíveis modificações sem prévio aviso.

Para mais informação ligue para o CAC: 707 91 99 91

Última actualização: Maio 2010