

Descrição	Couché alto brilho 1 face, verso pigmentado branco
Características	Excepcional brancura Elevada lisura Reduzido consumo de tinta na impressão Extraordinários resultados de impressão, cunhos, vernizes Alto rendimento em trens da etiquetagem
Aplicações	Etiquetas de licores, vinhos e cavas Etiquetas de produtos alimentícios Papel de embrulho Publicidade
Impressão	Offset, flexografia e rotogravura

Propiedade	Norma	Unidades	80	90	100	120
Gramagem	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	80	90	100	120
Volume	DIN 53105, part 1	µm	84	98	113	138
Brilho	DIN 54502 R'45°	%	>57	>57	>57	>57
Opacidade		%	92	93	94	94
Força rasgado, média	DIN 53115/ Brencht-Imset	mNm/m	>700		>900	>1100
Força rasgado	DIN 53115/ Brencht-Imset	CD mNm/m	>720	>800	>950	>1150
pH face superior			10,5	10,5	10,5	10,5
Força tensão, seco	DIN 53112, part 1	MD N	>27	>30	>35	>40
Força rasgado	DIN 53115	mNm/m	>680	>700	>850	>1050
Rugosidade, frente	DIN 53108	ml/min	<0,6		<0,6	<0,6
Força tensão, húmida	DIN 53112, part 1	MD N	>4	>4,5		
Força tensão, seco		MD N	>57	>65	>75	>84
Brancura, face superior	DIN 53145, Part 2	%	89,3	89,3	89,3	89,3

Formato	80	90	100	120
52x70	— ■			
65x90	—			
70x100	— ■	— ■	—	—

■ PB — PQ

#### Certificações disponíveis

FSC  
ISO 14001  
ISO 9001

Esta informação está sujeita a possíveis modificações sem prévio aviso.

Para mais informação ligue para o CAC: 707 91 99 91

Última actualização: Maio 2010