

Descrição	Couché alto brilho 1 face, melaminado. Resistente á humidade.
Características	Elevada resistência á humidade Excepcional brancura Reduzido consumo de tinta na impressão Extraordinários resultados de impressão e verniz Elevado rendimento em trens de etiquetagem
Aplicações	Etiquetas de produto que tenham de permanecer em meios húmidos como águas, vinhos, etc. calendários, materiais publicidade, materiais ponto de venda, pastas, postais

Propiedade	Norma	Unidades	80	90
Gramagem	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	80	90
Volume	DIN 53105, part 1	µm	84	97
Cobb- Verso	DIN 53131 (10sec)	g/m <sup>2</sup>	>8	>8
Rugosidade, verso	DIN 53108	ml/min	>550	<650
Brilho	DIN 54502 R'45°	%	>57	>57
Força rasgado, média	DIN 53115/ Brencht-Imset	mNm/m	>700	>800
Força rasgado	DIN 53115/ Brencht-Imset	CD mNm/m	>720	>840
pH face superior			10,5	10,5
Força tensão, seco	DIN 53112, part 1	MD N	>29	>33
Força tensão	DIN 53112, part 1	MD mNm/m	>680	>760
Rugosidade, frente	DIN 53108	ml/min	<0,6	<0,6
Força tensão, húmida	DIN 53112, part 1	MD N	>7	>8
Força tensão, seco		MD N	>62	>70
Brancura, face superior	DIN 53145, Part 2	%	89	89

Formato	90
70x100	—

■ PB	— PQ
------	------

Certificações disponíveis
FSC
ISO 14001
ISO 9001

Esta informação está sujeita a possíveis modificações sem prévio aviso.

Para mais informação ligue para o CAC: 707 91 99 91

Última actualização: Maio 2010