

Descrição	Envelopes lisos, gofrados, telados
Características	Fecho com tira de silicone Acabamentos lisos, gofrados e telados
Aplicações	Imagem corporativa Publicidade de prestígio Convites Postais natal
Impressão	Offset, Tipografia

Formato	Color	120
11X22	Branco Liso	▲
11X22	Branco Gofrado	▲
11X22	Branco Telado	▲

▲ CJ

Propiedade	Norma	Unidades	Liso
Gramagem	ISO 536	g/m2	<b>120</b>
Volume	20534	um	125-140
Volume específico	DIN 53105	cm3/g	1,04-1,02
PH superfície	DIN 53124		8
Lisura	DIN 53107	Sek	50-90
Brancura (Branco)	DIN 53145-2	%	106,5
Opacidade	DIN 53146/ISO 2471	%	94-90

Propiedad	Norma	Unidades	Gofrado
Gramagem	ISO 536	g/m2	<b>120</b>
Volume	20534	um	144-156
Volume específico	DIN 53105	cm3/g	1,2-1,3
PH superfície	DIN 53124		8
Brancura (Brilhante)	DIN 53145-2	%	106,7
Brancura (Branco)	DIN 53145-2		100
Brancura (Natural)	DIN 53145-2		87,8
Opacidade	DIN 53146/ISO 2471	%	94/90/90

Propiedad	Norma	Unidades	Telado
Gramagem	ISO 536	g/m2	<b>120</b>
Volume	20534	um	138-156
Volume específico	DIN 53105	cm3/g	1,15-1,30
PH superfície	DIN 53124		8
Brancura (Branco)	DIN 53145-2		100
Opacidade	DIN 53146/ISO 2471	%	94/90/90

**Certificações disponíveis**

FSC  
ISO 9001  
ISO 14001

Esta informação está sujeita a possíveis modificações sem prévio aviso.

Para mais informação ligue para o CAC: 707 91 99 91

Última actualização: Maio 2010