

Stafix® é um adesivo sem cola. O material **Stafix®** contém uma carga estática permanente que produz uma força de adesão, que permite que o material adira facilmente a quase todas as superfícies, tanto pela face impressa como pela não impressa.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Stafix® é um polipropileno electrostático que se imprime, unido a um suporte de cartolina.

Stafix® é composto por dois materiais:

- 50 micras de espessura, material de polipropileno. (Película superior).
- 200 g/m² suporte de cartolina. (Película inferior).

O suporte de cartolina é revestido apenas na face em contacto com o material **Stafix®**.

Stafix® está disponível em branco e transparente.



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Branco			
	Unidade	Stafix Film	Cardboard backer
Gramagem	g/m ²	36.3	200
Espessura	mm	0.05	0.305
Gramagem Total	g/m ²	236.3	
Espessura Total	mm	0.355	

Transparente			
	Unidade	Stafix Film	Cardboard backer
Gramagem	g/m ²	45.5	200
Espessura	mm	0.05	0.305
Gramagem Total	g/m ²	245.5	
Espessura Total	mm	0.355	

Branco		
Propriedades	Typical Value	Test Based On
Transmitância	22%	ASTM D1003
Brilho (45°)	70	ASTM D2457

Transparente		
Propriedades	Typical Value	Test Based On
Opacidade (wide angle) 2.5°	< 2	ASTM D1003
Brilho (45°)	85	ASTM D2457

IMPRESSÃO

Stafix® pode ser impresso em máquinas offset planas, com tintas de secagem por oxidação e tintas de cura UV. Pode-se guilhotinar, aplicar meio corte e perfurar.

FORMATOS

As lâminas **Stafix®** (branco e transparente) estão disponíveis nos seguintes formatos:

- 320 x 450 mm
- 480 x 650 mm
- 707 x 1000 mm

OUTROS FORMATOS

Para grandes tiragens podem sob consulta ser fabricadas lâminas noutros formatos, a fim de otimizar o material e maximizar a rentabilidade. Por favor, consulte connosco as quantidades mínimas de fabrico para formatos especiais.

MEDIO AMBIENTE

Stafix® é 100% reciclável e não liberta gases tóxicos para o meio ambiente em caso de ser incinerado. O suporte de cartolina é certificado PEFC.

PACOTES E QUANTIDADES MÍNIMAS

Para todos os formatos:

- Paletes de 2.000 folhas
- Paletes de 2.000 folhas em pacotes (10 pacotes de 200 folhas/pacote)
- Pacotes de 200 folhas (Teste kit **Stafix®**)



O teste kit **Stafix®** está disponível em todos os formatos, em branco e transparente. Destina-se a fornecer um primeiro contacto com o material em máquina e para poder realizar, por exemplo, amostras.

ARMAZENAGEM E VALIDADE

As folhas não impressas **Stafix®** podem-se armazenar até 12 meses. Recomendamos que seja armazenado a temperatura ambiente entre 18 e 27 °C com uma humidade relativa entre 25 e 50%, sempre no interior.

O material impresso **Stafix®** pode ser armazenado até 12 meses. É importante armazenar o material nas condições antes mencionadas, por exemplo, em caixas de cartão e embaladas em plásticos para o proteger do pó e do excesso de humidade.

UTILIZAÇÃO E COLOCAÇÃO

Uma vez colocado, **Stafix®** mantém as suas propriedades electrostáticas durante uma média de 3 meses e adere a quase qualquer superfície, dependendo de a superfície estar suficientemente limpa e plana. Quanto menos reposicionar **Stafix®**, mais tempo permanecerá aderido. **Stafix®** adere pelos dois lados, o impresso e o não impresso e é colocado sem deixar rugas ou bolhas. **Stafix®** é recomendado para uso interior temporário. Pode ser utilizado no exterior por um curto período de tempo. Evite colocar **Stafix®** em paredes acabadas de pintar já que os COV (compostos orgânicos voláteis) emitidos pela tinta reduzem a estática do material.